R-LITE / V-LITE

Rolety a žaluzie do střešních oken

Rolety a žaluzie do střešních oken

R-LITE / V-LITE

- ▲ **Vhodné do všech typů oken**
- ▲ **Volba libovolné intenzity zastínění**
- ▲ **Dekorační doplněk interiéru**

Střešní rolety a žaluzie

Plynulá regulace světla, úplné nebo částečné zastínění a elegantní provedení

isotra *Quality*

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčíslitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ISOTRA QUALITY = ELEGANCE = DEKORACE = ZÁRUKA 3 ROKY

Střešní žaluzie **V-LITE** (s hliníkovými vodícími lištami)

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla střešního okna s minimální hloubkou rámu křídla 40 mm.
Hliníkové vodící lišty slouží k vedení lamel a zajišťují požadované dovření lamel a správné naklápění lamel.

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU

Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou v barvě šedé.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil/ dolní profil / vodící lišty v barvě stříbrné (elox).

Plastové komponenty v barvě šedé.

LAMELY

Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s.

Lamely také v imitaci dřeva

Lamela	Šíře (mm)	Tloušťka
celostínící	25	0,21

NAKLÁPĚNÍ LAMEL

- **ručně** - otáčením kolečka
  - jezdcem

- **ovládací tyčí** - zasunutím koncovky ovládací tyče do otvoru v kolečku (nejprve je nutné sejmout krytku otvoru) a jejím otáčením lze naklápět lamely

STAHOVÁNÍ A VYTAHOVÁNÍ ŽALUZIE

- uchopením dolního profilu a jeho stažením směrem dolů nebo vytažením směrem nahoru
- zasunutím opačného konce ovládací tyče do drážky dolního profilu (u žaluzií umístěných na těžce dostupných místech)

Pozor: *u žaluzií V-LITE negarantujeme správnou funkci překlápění lamel pro sklon střechy menší než 30°.*

Střešní roleta **R-LITE** (s hliníkovými vodícími lištami)

PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU
Horní profil z eloxovaného hliníku. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou v barvě šedé.

PŘIPEVNĚNÍ
Snadná montáž rolety do rámu okenního křídla střešního okna s minimální hloubkou rámu křídla 40 mm.
Hliníkové vodící lišty slouží k vedení látky a zamezují průchodu světla po stranách okna.

OVLÁDÁNÍ
Stahování a vytahování rolety uchopením dolního profilu a jeho stažením dolů nebo vytažením nahoru. K ovládání rolety na těžce dostupných místech slouží ovládací tyč.

LÁTKY
Široký výběr různých druhů a odstínů látek dle aktuálního vzorníku Isotra a.s.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Horní profil / dolní profil / vodící lišty v barvě stříbrné (elox).

Plastové komponenty v barvě šedé.

R-LITE

Standardní rozměry R-LITE / V-LITE

Min. šířka:	300 mm
Max. šířka:	1200 mm
Max. výška:	1400 mm (1600 mm pro V-LITE)
Max. garantovaná plocha:	2,5 m^2

Rozměry při objednávání střešních rolet a žaluzií jsou dány typem okna (nutno uvádět v objednávce).
Nevyrábíme atypické rozměry střešních rolet a žaluzií.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, Česká republika
Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110, E-mail: isotra@isotra.cz
www.isotra.cz