

NÁVOD NA MONTÁŽ HORIZONTÁLNA ŽALÚZIA UNIVERSAL - MEDZISKELNÁ MONTÁŽ

MONTÁŽ

Montáž vykonávajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

POMÔCKY K MONTÁŽI:

- vŕtačka, vrták priemeru 8 mm, 2 mm
- skrutkovač
- nôž
- kladivko
- meter

| | pre uchytenie žalúzie | pre uchytenie držiaku tiahla a kolieska | otvor pre napínací kolík alebo konzolu |
|---------|-----------------------|---|--|
| vrut | 3x12, 3x20 | 3x12, 3x20 | 3x12, 3x20 |
| vrták Ø | 2 mm | 2 mm | 2 mm |

KONTROLA:

- Pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže, či vlastné žalúzie, oznámte prosím výrobcovi.

VLASTNÁ MONTÁŽ (MEDZIOKENNÉ ŽALÚZIE):

- skontrolujeme žalúziu, či jej rozmer zodpovedá šírke okna
- zasunieme vešiaky do ložísk žalúzie
- u zdvojených okien sa žalúzia montuje na menšie krídlo, poprípade podľa technického riešenia okien
- do rámu okenného krídla odmeriame a následne vyvrtáme dva otvory priemeru 8 mm pre voľný priechod šnúrky a ohybného hriadeľa. Šnúrka a ohybný hriadeľ nesmú drhnúť o hrany okenného rámu
- priskrutkujeme alebo pomocou klinčekov upevníme žalúziu do okenného krídla a zároveň prevlečieme otvormi v ráme prievlak so špirálou, horným otvorom potom prechádza ohybný hriadeľ, špirálou šnúrka.
- prievlak pomocou klinčekov upevníme k rámu okna
- na koniec šnúrky navlečíeme hrušku, ktorú zaistíme uzlíkom
- nasadíme ovládacie tiahlo, a pomocou spojovacej trubičky tiahla spojíme s ohybným hriadeľom
- namontujeme držiak tiahla a kolieska k zabezpečeniu šnúrky žalúzie
- skontrolujeme funkčnosť žalúzie a voľný priechod šnúrky
- pri iných ako zdvojených alebo kastlových oknách využívame na montáž iné druhy uchytenia (vešiakov), čo sa týka predovšetkým žalúzií interiérových
- montáž žalúzií s vedením sa vykonáva s použitím fixačného uholníka a fixačného valčeka

